SJ-700-001 wurde so entwickelt, um die UN-Gefahrgutverpackungsvorschriften für ein Kunststofffass mit abnehmbarem Deckel zur Aufnahme von Feststoffen der Verpackungsgruppe I zu erfüllen. Es liegt in der Verantwortung des Spediteurs, diese Verpackung gemäß den geltenden Transportvorschriften und gemäß dieser Anleitung zu versenden. Weitere Informationen sind im technischen Datenblatt und in der Zusammenfassung des Prüfberichts zu finden. Wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieses Produkts bitte an Ihren Händler.

UN 1H2/X300/S/**/GB/7434

** Ist durch die letzten beiden Ziffern des Herstellungsjahrs zu ersetzen

Es wird bescheinigt, dass Muster dieses Verpackungsdesigns von einem unabhängigen und akkreditierten Labor gemäß den Bestimmungen der Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung von Gefahrgut, Kapitel 6.1 (und den entsprechenden Bestimmungen in RID/ADR, IMDG-Code und den technischen Anweisungen der ICAO) geprüft wurden und die in den Absätzen 6.1.5.3 bis 6.1.5.6 beschriebenen Kriterien erfolgreich erfüllt haben. Diese Verpackung wurde außerdem erfolgreich einem Vibrationstest gemäß den Gefahrstoffvorschriften des US-Transportministeriums (HMR) Titel 49 CFR 178.608 und einer Dichtheitsprüfung mit Luft bei 20 kPa gemäß UN 6.1.5.4.3 unterzogen.

Verpackungsbeschränkungen

1. Dieses Produkt ist als Einwegverpackung zugelassen. Nicht wiederverwenden.
2. Das Verschließen des Deckels für den Transport ist nur einmal möglich.
3. Das Bruttopaketgewicht dieses Produkts und Inhalts darf 300 kg nicht überschreiten. HINWEIS: Das Eigengewicht dieses Produkts einschließlich Deckel beträgt 29,75 kg.
4. Befüllen Sie den Behälter nicht über die Unterkante des Gewindes hinaus.
5. Bringen Sie keine Materialien in diesem Produkt unter, die nicht kompatibel sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, der Ihnen einen Leitfaden zur chemischen Kompatibilität zur Verfügung stellt. Der Benutzer ist für die chemische Kompatibilität verantwortlich.
6. Es dürfen keine freien Flüssigkeiten transportiert werden. Diese Fässer sind gemäß Transport von Gefahrgut der UN für die Aufnahme von Feststoffen zertifiziert.Transport of Dangerous Goods to contain solids.

VORSICHT: DIE BESCHRÄNKUNGEN DÜRFEN NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.

Verschließanleitung

1. Füllen Sie den Inhalt in das Fass. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung und der Rand des Bodens frei von Schmutz oder Beschädigungen sind. Sprühen Sie Schmiermittel (Spülmittel) um die Dichtung im Deckel.
2. Setzen Sie den Deckel auf den Boden und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis der Deckel „handfest“ ist. Ziehen Sie den Deckel weiter fest mit einem langen 2” x 4” Brett oder einen Metallkastenprofil (40 x 40 x 3 mm). Das Brett, die Bewehrung oder der Griff können zwischen den Zacken am Deckel platziert werden. So kann ein ausreichendes Drehmoment zum Anziehen aufgebracht werden, damit sich der Pfeil auf dem Deckel zwischen den Pfeilen auf dem Boden befindet.
3. Gelegentlich kann die Toleranz innerhalb des Produkts durch Temperatur und Betriebsbedingungen beeinträchtigt werden. Wenn Sie den Deckel nicht so festziehen können, dass sich der Pfeil auf dem Deckel innerhalb der Pfeile auf dem Boden befindet, ziehen Sie den Deckel bitte so fest wie möglich an und lassen Sie das Produkt mindestens 1 Stunde stehen und ziehen Sie den Deckel dann weiter fest. Dadurch kann sich die Dichtung entspannen und der Anziehvorgang kann wiederholt werden, bis die Ausrichtung der Pfeile erreicht ist.

VORSICHT: NICHT VERWENDEN, WENN DIE VERSCHLIESSANLEITUNG NICHT RICHTIG DURCHGEFÜHRT WERDEN KANN.