SURFÛT DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE FERMETURE

10/2026-v02

Le surfût de sécurité **SJ-700-001** a été conçu pour répondre aux réglementations d'emballage des marchandises dangereuses de l'UN. Il est certifié pour le groupe d'emballage I (matières hautement corrosives). Il est de la responsabilité de l'expéditeur, d'expédier cet emballage conformément aux réglementations de transport en vigueur et suivant ces instructions. Pour plus d'informations, merci de consulter la fiche technique du produit **SJ-700-001.** Veuillez contacter votre distributeur pour toute question relative à l'utilisation correcte de ce produit.

UN 1H2/X300/S/**/GB/7434

** A remplacer par les deux derniers chiffres de l'année de fabrication

Il est certifié que des échantillons de ce surfût de sécurité ont été testés par un laboratoire accrédité conformément aux dispositions des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, chapitre 6.1 (et aux dispositions équivalentes du RID/ADR, du Code IMDG et des Instructions Techniques de l'OACI) et répond aux critères décrits par les paragraphes 6.1.5.3 et 6.1.5.6. Ce surfût a également subi avec succès des tests de vibration conformément à la réglementation américaine sur les matières dangereuses (HMR) Titre 49 CFR 178.608 et à un test d'étanchéité à l'air à 20kPa conformément à l'UN 6.1.5.4.3.

Précautions d'emploi:

1. Ce produit est approuvé comme emballage pour un seul voyage. Ne pas le réutiliser.
2. La fermeture du couvercle pour le transport ne peut être effectuée qu'une seule fois.
3. Le poids brut du surfût et de son contenu ne doit pas dépasser 300 kg. Remarque : Le poids à vide de ce produit, couvercle compris, est de 29.75 kg.
4. Ne pas remplir le produit au-dessus du bas du filetage.
5. Ne pas stocker des matériaux non compatibles au produit. Contactez votre distributeur pour un guide de compatibilité chimique. Pour rappel, l'utilisateur est responsable de la compatibilité chimique.
6. Aucun liquide libre ne doit être transporté. Ce surfût a été certifié conformément à la norme UN Transport des matériaux dangereux pour contenir des solides.

ATTENTION : NE DÉPASSEZ PAS LES LIMITES.

Instructions de fermeture:

7. Placez le fût dans le surfût. Assurez-vous que le joint et le rebord du surfût ne présentent pas de débris ou de dommages. Pulvérisez du lubrifiant autour du joint, à l'intérieur du couvercle.
8. Placez le couvercle sur le surfût et vissez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Continuez à visser le couvercle à l'aide d'une planche en bois de 2" x 4" ou d'une section en métal de 40x40x3 mm en la plaçant aux endroits prévus à cet effet sur le couvercle. Vissez jusqu'à ce que la flèche du couvercle se place entre les 2 flèches du surfût.
9. Parfois, la tolérance au sein du produit peut être affectée par la température et les conditions de fonctionnement. Si vous ne parvenez pas à visser le couvercle de manière à ce que les flèches du surfût rencontrent la flèche du couvercle ; vissez autant que possible puis laissez reposer le produit au moins 1 heure, puis vissez davantage le couvercle. Cela permet au joint de se détendre et peut être répété jusqu'à ce que l'alignement des flèches soit atteint.

ATTENTION : Ne pas utiliser le produit si les instructions de fermeture n'ont pas été effectués correctement.