SCREW-TOP DRUM

INFORMATIONSÜBERSICHT

10/2026-v02

SJ-700-001 soll die UN-Vorschriften für Gefahrgutverpackungen für ein Kunststofffass mit abnehmbarem Deckel zur Aufnahme von Feststoffen der Verpackungsgruppe I erfüllen. Es liegt in der Verantwortung des Versenders, diese Verpackung gemäß vor Ort geltender Transportvorschriften und in Übereinstimmung mit der **SJ-700-001** 'Verschlussanleitung' und dem 'Technischen Datenblatt' zu versenden, die gesondert auf unserer Website zur Verfügung stehen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie Fragen zur ordnungsgemäßen Verwendung **dieses Produkts haben.**

Produktspezifikation

Art der Verpackung	1H2
Beschreibung	Fass, Kunststoff, abnehmbarer Deckel
Polymer	Polyethylen
Verschluss	Kunststoff-Schraubverschluss
Öffnung	823 mm
Dichtung	EPDM-Schwamm
Verschlussdrehmoment	200 Nm

Hersteller	Jonesco (Preston) Ltd.
Ausführung	Rotationsgeformt
Kapazität	347 L
Körpermasse	19.8 kg
Eigengewicht	29.75 kg
Durchmesser	830 mm
Höhe	1105 mm

UN-Prüfung

Prüfung	Verordnung	Methode	Ergebnis
Fallprüfung	UN 6.1.5.3	1,8 m bei einem Bruttogewicht von 300 kg, -19,5 °C. Gefüllt mit Feinsand (Dichte 1,4 g/cm³, Korngröße 0,565 mm), Kunststoffgranulat, Bleischrot und Hohlraumfüller	BESTANDEN
Stapelprüfung	UN 6.1.5.6	546,9 kg Lastmasse 24 Stunden lang (Schüttdichte 0,802 g/cm³)	BESTANDEN

Es wird bescheinigt, dass Muster dieser Verpackungsausführung von einem akkreditierten UKAS-Labor gemäß ISO 17025 in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung von Gefahrgut, 19. Ausgabe, Kapitel 6.1 (und den entsprechenden Bestimmungen in RID/ADR, dem IMDG-Code und den Technischen Anweisungen der ICAO) geprüft wurden und die in den Absätzen 6.1.5.3 bis 6.1.5.6 beschriebenen Kriterien erfolgreich erfüllt haben. Die Vorbereitungs- und Prüfmethoden sind in den Britischen Betriebsanleitungen für Prüfstände, 6. Überarbeitete Ausgabe, beschrieben, die im Rahmen von Vereinbarungen mit dem britischen Verkehrsministerium herausgegeben wurden. Die Verwendung anderer Verpackungsmethoden, Bauteile, Materialien oder Abmessungen als den hier angegebenen macht jede auf diesen Prüfungen beruhende Zulassung ungültig.

UN 1H2/X300/S/**/GB/7434

** Ist durch die letzten beiden Ziffern des Herstellungsjahrs zu ersetzen

Zusätzliche Prüfungen

Prüfung	Verordnung	Methode	Ergebnis
Auslaufsicherheit	UN 6.1.5.4.3 (Verpackungsgruppe II) Verkehrsministerium der USA (DOT) Vorschriften für Gefahrgut(HMR) Titel 49 CFR 178.604	20 kPa für 5 Minuten	BESTANDEN
Vibration	Verkehrsministerium der USA (DOT) Vorschriften für Gefahrgut(HMR) Titel 49 CFR 178.608	236 U/min (3,93 Hz) 60 Minuten lang	BESTANDEN