BIDÓN DE ROSCA

RESUMEN INFORMATIVO

10/2026-v02

SJ-700-001 ha sido diseñado para cumplir la normativa de la ONU sobre envasado de mercancías peligrosas aplicables a bidones de plástico de tapa desmontable hasta el grupo de embalaje/envase I para que puedan contener sólidos. Es responsabilidad del transportista enviar este envase de acuerdo con la normativa local de transporte aplicable y de acuerdo con las «instrucciones de cierre» y la hoja de «datos técnicos» del **SJ-700-001** que se suministran por separado y que se pueden encontrar en nuestro sitio web. Póngase en contacto con su distribuidor para cualquier consulta relacionada con el uso adecuado de este producto.

Especificaciones del producto

Tipo de envase	1H2
Descripción	Tambor, plástico, tapa desmontable
Polímero	Polietileno
Cierre	Tapón roscado de plástico
Apertura	823 mm
Junta	EPDM esponjoso
Par de cierre	200 Nm

Fabricante	Jonesco (Preston) Ltd.
Construcción	Moldeado por rotación
Capacidad	347 L
Masa corporal	19.8 kg
Tara	29.75 kg
Diámetro	830 mm
Altura	1105 mm

Ensayo de la ONU

Ensayo	Reglamentación	Método	Resultado
Estanqueidad	ONU 6.1.5.4.3 (grupo de embalaje/envase II) Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) Peligroso Reglamento de materiales (HMR) Título 49 CFR 178.604	20 kPa durante 5 minutos	APROBADO
Vibración	Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) Peligroso Reglamento de materiales (HMR) Título 49 CFR 178.608	236 r. p. m. (3,93 Hz) durante 60 minutos	APROBADO

Se certifica que muestras de este diseño de embalaje han sido sometidas a ensayos por un laboratorio UKAS acreditado de según la ISO 17025 de acuerdo con las disposiciones del capítulo 6.1 de la 19.ª edición de las «Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas» de las Naciones Unidas (y las disposiciones equivalentes que figuran en el Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) o en el Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG) y las Instrucciones Técnicas de la OACI) y que cumplieron satisfactoriamente los criterios descritos en los párrafos 6.1.5.3 a 6.1.5.6. Los métodos de preparación y ensayo se detallan en la 6.ª edición revisada de las instrucciones operativas para bancos de pruebas del Reino Unido, publicadas en virtud de acuerdos con el Departamento de Transporte del Reino Unido. El uso de métodos de embalaje, componentes, materiales o dimensiones distintos a los aquí especificados invalidará cualquier aprobación basada en estas pruebas.

UN 1H2/X300/S/**/GB/7434

** To be replaced by the last two digits of the year of manufacture

Ensayos complementarios

Ensayo	Reglamentación	Método	Resultado
Caída	ONU 6.1.5.3	1,8 m con un peso bruto de 300 kg, -19,5 °C. Relleno de arena fina (densidad 1,4 g/cm^3, tamaño de partículas 0,565 mm), bolas de plástico, perdigones de plomo y material para rellenar huecos	APROBADO
Apilamiento	ONU 6.1.5.6	Masa de carga de 546,9 kg durante 24 horas (densidad aparente 0,802 g/cm^3)	APROBADO